

Tessuti **SCREEN**

	IGNIFUGO	Classe 1
	COMPOSIZIONE	70% PVC 30% Poliestere
	PESO	450 g/m ²
	SPESSORE	0,62 mm
	SOLIDITÀ ALLA LUCE	7/8 (ISO105 B02)
	TRASMISSIONE SOLARE	21% 7%
	RIFLESSIONE SOLARE	68% 4%
	ASSORBIMENTO SOLARE	11% 89%
	TRASMISSIONE LUCE VISIBILE	17% 9%
	G FACTOR	0,35 0,40
	FATTORE DI APERTURA	3%
	ABBATTIMENTO UV	97%
	SALDABILITÀ	Saldabile a caldo
	MANUTENZIONE	Pulire con una spugna leggermente umida.

Tessuti **MASTER**

	IGNIFUGO	Classe 1
	COMPOSIZIONE	100% Trevira CS
	PESO	260 g/m ²
	SPESSORE	0,45 mm
	SOLIDITÀ ALLA LUCE	7 (ISO105 B02)
	TRASMISSIONE SOLARE	29% 4%
	RIFLESSIONE SOLARE	49% 5%
	ASSORBIMENTO SOLARE	22% 91%
	ALTEZZA TESSUTO	89/127 mm 66 cm ↔ 210 cm ↔ 340 cm ↑↓
	MANUTENZIONE	Lavaggio a secco con percloroetilene e con programma delicato
		Lavaggio delicato max 30°C – Centrifugazione ridotta; Ritiro primo lavaggio 1-2 %
		Lavaggio a Mano - Non Torcere; Ritiro primo lavaggio 1-2 %
		Evitare l'uso del cloro; Non candeggiare.
		Stiratura con temperatura max 110°C. Interporre un panno umido

Colori Chiari Colori Scuri

Tessuti **DOMINO**

	IGNIFUGO	-
	COMPOSIZIONE	100% Poliestere
	PESO	220 g/m ²
	SPESSORE	0,39 mm
	SOLIDITÀ ALLA LUCE	4 (ISO105 B02)
	TRASMISSIONE SOLARE	36% 18%
	RIFLESSIONE SOLARE	57% 31%
	ASSORBIMENTO SOLARE	7% 51%
	TRASMISSIONE LUCE VISIBILE	30% 12%
	G FACTOR	0,31 0,38
	ABBATTIMENTO UV	80%
	SALDABILITÀ	Con pellicola
	MANUTENZIONE	Non utilizzare acqua. Intervenire a secco per rimuovere depositi di polvere.

Tessuti **BLACKOUT RB**

	IGNIFUGO	Classe 1
	COMPOSIZIONE	42% Poliestere 58% Resine Acriliche
	PESO	450 g/m ²
	SPESSORE	0,58 mm
	SOLIDITÀ ALLA LUCE	6 (ISO105 B02)
	TRASMISSIONE SOLARE	0%
	RIFLESSIONE SOLARE	65% 25%
	ASSORBIMENTO SOLARE	35% 75%
	TRASMISSIONE LUCE VISIBILE	0%
	SALDABILITÀ	Non saldabile
	MANUTENZIONE	Non utilizzare acqua. Intervenire a secco per rimuovere depositi di polvere.

Colori Chiari ...% ...% Colori Scuri